

## EWH 15 Q O EEC - Bojler 15 lit., Cijevni električni grijач (TEN), 2kW, IPX4



Kategorija: **Bijela Tehnika**

Podkategorija: **Bojleri**

**PAKIRANJE:** kom.

**NETTO:** **11.2 kg.**

**BRUTO:** **11.2 kg.**

**ŠxVxD (mm):** **430x380x400**

**TRANSPORTNO PAKIRANJE:** 1 kom.

**NETTO:** **11.2 kg.**

**BRUTO:** **11.2 kg.**

**ŠxVxD (mm):** **430x380x400**

Garancija: **24 mjes.**



### Specifikacije proizvoda:

- S snažnim grijaćim elementom od 2000 W
- Brzo zagrijavanje vode do max. temperature
- Priključak vode dole
- Sustav za zaštitu od korozije
- Ekonomičan način rada

### Detaljniji opis uređaja:

Grijач vode s kompaktnim dimenzijama može se postaviti čak i u najuže zatvorene prostore. Zahvaljujući izboru modela, s donjim i gornjim priključcima, uređaj se može instalirati ovisno o mjestu opskrbe vodom. Electrolux Q 15 opremljen je snažnim grijaćim elementom od 2000 W, koji će zagrijati vodu do 75 °C u samo 23 minuta. Uredaj se može samostalno pobrinuti za svoju trajnost. To se postiže zahvaljujući ugrađenom ECO načinu rada. Voda u aparatu zagrijava se do 55 °C, što smanjuje stvaranje kamenca, povećava vijek trajanja grijaćeg elementa i omogućuje povećanje vijeka trajanja aparata. Nazivni volumen 15 lit., emajlirani premaz spremnika, materijal unutarnjeg spremnika - emajlirani čelik, cijevni električni grijач (TEN) Maks. temperatura vode 75 °C, min. temperatura vode 30 °C, razine snage grijanja 1.00 kW, indikacija uključivanja Mehanički termostat, mehaničko upravljanje, mehaničko podešavanje, 1 načina grijanja Navoj dovodne cijevi 1/2", navoj odvodne cijevi 1/2", vrsta ugradnje (pričvršćivanja) zidna, priključenje donje Antikorozivna zaštita i zaštita od kamenca magnezijeva anoda povećane veličine, sigurnosni ventil za tlak, zaštita od pregrijavanja, klasa otpornosti na prašinu i vlagu IPX4 Dimenzije 368 x 340 x 340 mm, težina 9.6 kg.